



CLASSIC SÉRIE CART 360 L / 95 gal US



Choix de couleurs (standard)



Options pour le couvercle



• Charnière élaborée



• Choix de la prise américaine ou européenne



• Choix de barre de préhension en métal ou en plastique moulé



• Option de roues solides et silencieuses pour travaux lourds.



**70 ANS
D'EXPERTISE**
en conception
et fabrication

**PLUS QU'UN
PRODUIT,** une
offre de services
sur mesure

**COMPOSANTES
SOLIDES,
DURABLES
ET GARANTIES,**
adaptées au climat
nord-américain

www.ipl-plastics.com
1 800 463-0270

Notre vision pour un futur meilleur
IPL s'engage à réduire l'impact environnemental de ses activités,
de ses procédés, de ses produits et de ses services.



CLASSIC SÉRIE CART 360 L / 95 gal US

CARACTÉRISTIQUES

- Bac moulé par injection pour plus de durabilité et de robustesse.
- Procédé de moulage par injection de IPL qui permet une conception précise, l'obtention d'une épaisseur et d'une précision constantes ainsi qu'un excellent rapport coût/efficacité.
- Polyéthylène stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme.

ROUES

- Essieux solides en acier zingué empêchant la corrosion.
- Roues qui se fixent sans outils.

BAC

- Bac 100% recyclable.
- Bac monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites.
- Stabilité maximale pour résister au vent.
- Facile à manipuler.

COUVERCLE

- Conception élaborée du couvercle qui empêche les insectes nuisibles d'entrer dans le bac et les ordures de déborder.

- Couvercle sécuritaire : peut supporter le poids d'un enfant.
- Manuel de l'utilisateur offert en plusieurs langues.

TRAÇABILITÉ

- L'étiquette RFID et le code-barres permettent l'identification rapide du bac.

DÉCORATION

- Estampage à chaud, logos et numéros de série.
- Numéros de série séquentiels, code-barres.

GARANTIE

- Garantie de 10 ans.
- Peut résister aux intempéries et aux chocs ; a une durée de vie de 20 ans.
- Le bac le plus durable en Amérique du Nord.
- Répond aux normes de l'ANSI (American National Standard Institute) pour la sécurité et la compatibilité des systèmes de levage. (ANSI Z245.30 et Z245.60)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NUMÉRO DE PRODUIT		60204	
Spécifications (modèles américain et européen)		360L	95 gal US
Dimensions	Longueur	85.7 cm	33 3/4 po.
	Largeur	66.7 cm	26 1/4 po.
	Hauteur	117.5 cm	46 1/4 po.
	Épaisseur des parois	.46 cm	0.183 po.
Diamètre des roues de caoutchouc			
	Roues de caoutchouc (#6131009908)	30.5 cm	12 po.
	Roues doubles (#61890099)	30.5 cm	12 po.
	Roues/Essieux 7/8 po. #6410228	57.7 cm	22.7 po.
Couvercle	Classique	#63540	
	Master Cart	#63565	
Poids avec roues de caoutchouc (approx.)		22.6 kg	49.8 lbs
Poids avec roues doubles (approx.)		20 kg	44 lbs
Matière première		HDPE	
Code de recyclage		2	
Bande moulée anti-usure		.95 cm	.375 po.
Barre de prise		Plastique ou barre métallique	
Résistance thermique		-40 °C à 39 °C	-40 °F à 102 °F
Évaluation de charge		113.5 kg	250 lbs
Résistance au vent	Avant	+ 60 mph	
	Côté	+ 60 mph	
	Derrière	+ 60 mph	
Les dimensions peuvent varier +/- 2%			

TRANSPORT

	Quantité
Qté/exp. 53 pi. Assemblé	392
Qté/exp. 53 pi. Non-assemblé	462
Type de collecte	Manuelle, semi-automatisée ou automatisée (recommandée)

DIMENSIONS DES ZONES D'IMPRESSION À CHAUD

Côtés du bac	22.9 cm x 27.9 cm	9 po. x 11 po.
Avant du bac américain	10.1 cm x 25.4 cm	4 po. x 10 po.
Avant du bac européen	22.9 cm x 22.9 cm	9 po. x 9 po.
Couvercle (entre les poignées)	22.9 cm x 8.9 cm	9 po. x 3.5 po.
Dessus du couvercle #63540	25.4 cm x 8.9 cm	10 po. x 3.5 po.

COULEURS (STANDARDS)

Vert 363	Bleu 285	Charbon 447	Brun 462	Noir 099
-------------	-------------	----------------	-------------	-------------

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

www.ipl-plastics.com

1 800 463-0270

Notre vision pour un futur meilleur

IPL s'engage à réduire l'impact environnemental de ses activités, de ses procédés, de ses produits et de ses services.

